


Rangos estándar

| Modelos | Rango | Intervalo |
|---------|------------|-----------|
| 35260-1 | 5-500 psi | 1 psi |
| 35260-2 | 5-1000 psi | 1 psi |
| 35260-3 | 5-1500 psi | 1 psi |
| 35260-4 | 5-500 psi | 1/10 psi |
| 35260-5 | 5-1000 psi | 1/10 psi |
| 35260-6 | 5-1500 psi | 1/10 psi |

| Modelos | Rango | Intervalo |
|---------|--------------|-----------|
| 35261-1 | 0,35-35 bar | 0,05 bar |
| 35261-2 | 0,35-70 bar | 0,05 bar |
| 35261-3 | 0,35-105 bar | 0,05 bar |
| 35261-4 | 0,35-35 bar | 0,005 bar |
| 35261-5 | 0,35-70 bar | 0,005 bar |
| 35261-6 | 0,35-105 bar | 0,005 bar |

| Modelos | Rango | Intervalo |
|----------|------------------------------|---------------------------|
| 35261-81 | 0,35-35 kgf/cm ² | 0,05 kgf/cm ² |
| 35261-82 | 0,35-70 kgf/cm ² | 0,05 kgf/cm ² |
| 35261-83 | 0,35-105 kgf/cm ² | 0,05 kgf/cm ² |
| 35261-84 | 0,35-35 kgf/cm ² | 0,005 kgf/cm ² |
| 35261-85 | 0,35-70 kgf/cm ² | 0,005 kgf/cm ² |
| 35261-86 | 0,35-105 kgf/cm ² | 0,005 kgf/cm ² |

| Modelos | Rango | Intervalo |
|----------|--------------|-----------|
| 35261-91 | 35-3500 kPa | 5 kPa |
| 35261-92 | 35-7000 kPa | 5 kPa |
| 35261-93 | 35-10500 kPa | 5 kPa |
| 35261-94 | 35-3500 kPa | 0,5 kPa |
| 35261-95 | 35-7000 kPa | 0,5 kPa |
| 35261-96 | 35-10500 kPa | 0,5 kPa |

Balanzas portátiles de pesos muertos estándar
DESCRIPCIÓN

Instrumento compacto y portátil que contiene una bomba hidráulica para generar presión. Esta balanza puede usarse para checar y calibrar manómetros de bourdon o diafragma, transmisores y otros instrumentos, así como para realizar pruebas de presión en válvulas, tanques y medir presiones de gas con gran exactitud.

Los instrumentos pueden checarsse directamente o por medio de conectores y mangueras si están montados en tablero.

La balanza viene en una caja metálica que le proporciona la protección necesaria y la hace de fácil manejo.

EXACTITUD

La exactitud certificada es del 1/10 del 1% de la presión registrada. Sobre pedido se puede suministrar con el 0.05%.

ACCESORIOS

Sobre la misma base de la balanza se incluyen reducciones de 1/8", 1/4" y 1/2" N.P.T., extractor de agujas y puntero.